

ADHESIVO VINÍLICO PARA PISOS DE MADERA P-60

Adhesivo de base acuosa de alta resistencia a la tracción para el pegado de todo tipo de pisos de madera. Apto para pegar sobre: pisos de concreto, mármol, baldosas, losas radiantes, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
A UNA TEMPERATURA DE 23°C		
VISCOSIDAD (1)	90000 –140000	Cps
SOLIDOS	66-67 %	
ph	5	
(1) Viscosidad medida con Brookfield RV a 20 r.p.m.		



PEGADO: Sobre carpetas de concreto recomendamos verificar que estén: limpias, secas, libre de polvo, grasitud o partes flojas. Para mejor adherencia aplicar previamente imprimación para pisos de madera FORTEX P-61 la cual otorgará una mejor adherencia y servirá de protección contra la humedad.

APLICACIÓN: Es de fácil aplicación, con espátula dentada. Aplicar en pequeñas superficies, colocando el parquet antes de que el adhesivo forme una capa superficial

RENDIMIENTO: Es de aproximadamente 650 grs./m², según carpeta, tipo de madera a pegar y dentado de la espátula seleccionada.

VIDA ÚTIL: 18 meses.

LIMPIEZA: Los elementos usados para la colocación del parquet son lavables con agua, como así también los excedentes en colocación.

PRESENTACION: Envases de 1, 5 y 25 kgs.

RECOMENDACIONES:

- No colocar pisos a temperaturas ambiente menores a 8 a 10° C.
- Una vez colocado el parquet dejar (en lo posible), sin pisar por 6 días
- **No plastificar antes de los 75 a 90 días** (según la humedad ambiente que haya soportado)
- Humedad del parquet (madera) entre 10 y 12%
- Humedad de la carpeta no más de 3% (las más aconsejables son las hechas con arena y cemento, sin cal).
- Se recomienda usar este producto antes de la fecha de vencimiento impresa en el envase.
- Mantener el envase bien cerrado.

Estas indicaciones son hechas en base a experiencias realizadas en nuestro laboratorio. No garantizamos los resultados que se obtengan debido a la diversidad y gran cantidad de materiales que existe y a las diferentes formas de aplicación que cada uno puede darle a nuestros productos.

FORTEX SRL

Calle 29 (Ex Pastor Obligado), número 2223, San Martín.

Tel.: (+54) 11 4753 2612 / 2588

www.fortexadhesivos.com

**IMPRIMACIÓN PARA PISO DE MADERA P-61**

CARACTERISTICAS TECNICAS

Es una dispersión acuosa sin plastificante, copolímera, a base de ésteres del ácido acrílico. En su formulación contiene un coalescente de alto punto de ebullición, lo que hace lenta su evaporación, por consiguiente, necesita mayor tiempo para alcanzar dureza superficial.

Este producto ha sido diseñado para brindarle una buena compatibilidad con el cemento, siendo recomendado para su utilización en mezclas cementicias, obteniendo como resultado mayor eficacia en el pegado del piso y evitando también la posible afloración de campos de humedad.

CARACTERISTICAS TÉCNICAS	
VISCOSIDAD (1)	28 - 30 seg.
SOLIDOS	17 %
PH	7,5 - 8,5

(1) Copa Ford Boquilla N°2



RENDIMIENTO: 200 cm³/m²

APLICACIÓN Agitar el contenido del envase antes de usar. Su aplicación es a pincel. Para grandes superficies se puede usar un secador para pisos de uso doméstico.

LIMPIEZA: Limpiar los elementos usados en forma inmediata con abundante agua.

VIDA ÚTIL: 18 meses. Mantener en lugar donde la temperatura no exceda los 24° C

PRESENTACIÓN: Envases de 1 y 5 Lts.

Estas indicaciones son hechas en base a experiencias realizadas en nuestro laboratorio. No garantizamos los resultados que se obtengan debido a la diversidad y gran cantidad de materiales que existe y a las diferentes formas de aplicación que cada uno puede darle a nuestros productos.

FORTEX SRL

Calle 29 (Ex Pastor Obligado), número 2223, San Martín.

Tel.: (+54) 11 4753 2612 / 2588

www.fortexadhesivos.com

